

Einböck

**Hacktechnik,
die Freude macht!**

DATENBLATT HACKTECHNIK



WWW.EINBOECK.AT

HACKGERÄT-TYP	ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN								LENKUNG						KLAPPUNG				
	Reihen = Modell	Transportbreite S (cm)	Rahmenprofillänge S	Grundgewicht S (ca. in kg)	Anbaukategorie S	Reihenabstand (cm)		Zugkraftbedarf S ab PS/kW	Obertenklenkung	ROW-GUARD Kameraleitung	Reihentaster für ROW-GUARD	Hydraulische Handlenkung	Hydraulische Lenkvorsteuerung	Frontversion inkl. Spuranzeiger als Lenkhilfe	Starr	Hydraulische Klappung	Paketklappung	Mittelrahmen in XXL	Längsfahreinrichtung
						Möglich	Serie												
CHOPSTAR 1-30 bis zu 1 Zinken bis zu 30 cm Reihenabstand	12-reihig	320	320	700	II/28	20-30	25	40/30	✓	●	-	●	●	●	✓	-	-	-	-
	16-reihig	300	420	1200	II/28	20-30	25	70/51	✓	●	-	●	●	●	-	✓	-	-	-
	24-reihig	300	620	1560	II/28	20-30	25	80/59	✓	●	-	●	●	●	-	✓	-	-	-
	32-reihig	330	820	2120	II/28	20-30	25	90/66	-	●	-	-	-	●	-	✓	-	-	-
	X-reihig	K	K	K	K	20-30	K	K	K	K	-	K	K	K	K	K	K	K	K
CHOPSTAR 3-60 bis zu 3 Zinken bis zu 60 cm Reihenabstand	3-reihig	160	160	385	II/28	≤ 60	45	30/22	✓	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	4-reihig	200	200	450	II/28	≤ 60	45	30/22	✓	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	5-reihig	245	245	515	II/28	≤ 60	45	30/22	✓	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	6-reihig	300	300	580	II/28	≤ 60	45	40/30	✓	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	7-reihig	300	335	780	II/28	≤ 60	45	50/37	✓	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	8-reihig	300	380	880	II/28	≤ 60	45	60/44	✓	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	12-reihig	300	560	1210	II/28	≤ 60	45	70/51	✓	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	15-reihig	320	695	1570	II/28	≤ 60	45	90/66	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	-	-
	18-reihig	480	830	1870	III/36	≤ 60	45	130/96	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		300	830	2060	II/28	≤ 60	45	130/96	-	●	●	-	-	-	-	✓	✓	-	-
	24-reihig	670	1100	2360	III/36	≤ 60	45	160/118	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
400		1100	2570	III/36	≤ 60	45	160/118	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-	
X-reihig	K	K	K	K	≤ 60	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
CHOPSTAR 5-90 bis zu 5 Zinken bis zu 90 cm Reihenabstand	2-reihig	160	160	430	II/28	≤ 90	70	20/15	✓	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	4-reihig	300	300	560	II/28	≤ 90	70	40/30	✓	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
		300	300	840	II/28	≤ 90	70	50/37	✓	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	6-reihig	440	440	820	II/28	≤ 90	70	60/44	✓	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
		300	440	1010	II/28	≤ 90	70	60/44	✓	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	7-reihig	300	510	1090	II/28	≤ 90	70	70/51	✓	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	8-reihig	580	580	990	II/28	≤ 90	70	80/59	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		320	580	1170	II/28	≤ 90	70	80/59	✓	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	12-reihig	480	860	1810	III/36	≤ 90	70	140/103	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		300	860	2040	II/28	≤ 90	70	140/103	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-
	16-reihig	690	1140	2250	III/36	≤ 90	70	160/118	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
400		1140	2500	III/36	≤ 90	70	160/118	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-	
X-reihig	K	K	K	K	≤ 90	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
CHOPSTAR 10-150 bis zu 10 Zinken bis zu 150 cm Reihenabstand	2-reihig	300	255	480	II/28	≤ 150	150	40/30	✓	●	●	●	●	●	✓	-	-	-	-
	3-reihig	300	405	1000	II/28	≤ 150	150	60/44	✓	●	●	●	●	●	-	✓	-	-	-
	X-reihig	K	K	K	K	19-30	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	

Umrechnung cm in inch = cm / 2,54 Umrechnung cm in feet = cm / 30,48

✓ = Serienausstattung
● = optional erhältlich

V = Version (Auswahl)
K = Kundenanpassung bzw. -wunsch

- = nicht möglich

SCHUTZELEMENTE					ARBEITSWERKZEUGE											ZUBEHÖR								
Glatt	Gezackt	Scheiben		Rotor-Schutzstern	Bleche	Ohne	Zinken	Elemente	Schneidteiler	Winkelmesser	Schneidscheiben	Hacksterne	Häufelscharen	Häufelkörper	Häufelscheiben	Nachlaufstriegel	Dammstriegel	Fingerhacke	Rollstriegel-Nachläufer	Section Control Hydr. Parallelgrammaushebung	Sägerät P-BOX-STI	Warntafeln + LED-Beleuchtung nach hinten	Warntafeln + LED-Beleuchtung nach hinten und vorne	Warntafeln für Frontgeräte mit Blinker nach vorne
●	-	-	●	✓	13	13	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
●	-	-	●	✓	17	17	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
●	-	-	●	✓	25	25	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
●	-	-	●	✓	33	33	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
K	-	-	K	K	K	K	-	-	-	-	K	-	-	K	-	-	-	-	-	K	K	K	K	K
●	●	-	●	✓	10	4	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
●	●	-	●	✓	13	5	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
●	●	-	●	✓	16	6	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
●	●	-	●	✓	19	7	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
●	●	-	●	✓	22	8	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
●	●	-	●	✓	25	9	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
●	●	-	●	✓	37	13	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
●	●	-	●	✓	46	16	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	-	●	✓	55	19	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	-	●	✓	55	19	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	-	●	✓	73	25	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
●	●	-	●	✓	73	25	-	●	-	-	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
K	K	-	K	K	K	K	-	K	-	-	K	-	K	K	-	K	K	-	K	K	K	K	K	K
-	●	●	●	✓	11	3	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
-	●	●	●	✓	21	5	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
-	●	●	●	✓	21	5	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
-	●	●	●	✓	31	7	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
-	●	●	●	✓	31	7	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
-	●	●	●	✓	36	8	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
-	●	●	●	✓	41	9	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
-	●	●	●	✓	41	9	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
-	●	●	●	✓	61	13	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
-	●	●	●	✓	61	13	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
-	●	●	●	✓	81	17	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
-	●	●	●	✓	81	17	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	-
-	K	K	K	K	K	K	-	K	-	-	K	K	K	K	-	K	K	-	K	K	K	K	K	K
-	●	-	●	✓	20	4	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
-	●	-	●	✓	30	6	-	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
-	K	-	K	K	K	K	-	K	-	-	K	K	K	K	-	K	K	-	K	K	K	K	K	K

Ob Zusatzoptionen miteinander kombiniert werden können bzw. ob für Optionen eventuell Sonderteile zur Realisierung benötigt werden (z.B. Abweichung Reihenabstand), klären Sie bitte direkt mit einem Einböck-Berater.

HACKGERÄT-TYP	ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN								LENKUNG						KLAPPUNG				
	Reihen = Modell	Transportbreite S (cm)	Rahmenprofillänge S	Grundgewicht S (ca. in kg)	Anbaukategorie S	Reihenabstand (cm)		Zugkraftbedarf S ab PS/kW	Obertenerlenkung	ROW-GUARD Kameralenkung	Reihentaster für ROW-GUARD	Hydraulische Handlenkung	Hydraulische Lenkvorsteuerung	Frontversion inkl. Spuranzeiger als Lenkhilfe	Starr	Hydraulische Klappung	Paketklappung	Mittelrahmen in XXL	Längsfahreinrichtung
						Möglich	Serie												
CHOPSTAR-TWIN bis zu 4 Zinken 2 Schneidscheiben 35-75 cm Reihenabstand	5-reihig	230	200	580	II/28	35-75	45	30/22	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	6-reihig	275	245	610	II/28	35-75	45	40/30	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	8-reihig	300	335	940	II/28	35-75	45	60/44	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	12-reihig	300	515	1330	II/28	35-75	45	70/51	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	15-reihig	320	650	1730	II/28	35-75	45	90/66	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	-	-
	18-reihig	480	785	2070	III/36	35-75	45	130/96	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		305	785	2260	II/28	35-75	45	130/96	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-
	24-reihig	670	1055	2650	III/36	35-75	45	160/118	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		400	1055	2860	III/36	35-75	45	160/118	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-
	X-reihig	K	K	K	II/28	35-75	K	K	K	K	K	K	K	-	K	K	K	K	K
CHOPSTAR-VERSO 3-60 bis zu 3 Zinken 2 Schneidscheiben 45-60 cm Reihenabstand	3-reihig	160	160	425	II/28	45-60	45	30/22	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	4-reihig	200	200	500	II/28	45-60	45	30/22	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	5-reihig	245	245	575	II/28	45-60	45	30/22	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	6-reihig	300	300	650	II/28	45-60	45	40/30	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	7-reihig	300	335	905	II/28	45-60	45	50/30	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	8-reihig	300	380	980	II/28	45-60	45	60/44	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	12-reihig	300	560	1360	II/28	45-60	45	70/51	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	15-reihig	320	695	1750	II/28	45-60	45	90/66	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	-	-
	18-reihig	480	830	2090	III/36	45-60	45	130/96	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		300	830	2280	II/28	45-60	45	130/96	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-
	24-reihig	670	1100	2650	III/36	45-60	45	160/118	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		400	1100	2860	III/36	45-60	45	160/118	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-
X-reihig	K	K	K	K	45-60	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
CHOPSTAR-VERSO 5-80 bis zu 5 Zinken 2 Schneidscheiben 45-80 cm Reihenabstand	2-reihig	160	160	455	II/28	60-80	70	20/15	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	4-reihig	300	300	610	II/28	60-80	70	40/30	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		300	300	890	II/28	60-80	70	50/37	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	6-reihig	440	440	890	II/28	60-80	70	60/44	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		300	440	1080	II/28	60-80	70	60/44	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	7-reihig	300	510	1170	II/28	60-80	70	70/51	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	8-reihig	580	580	1090	II/28	60-80	70	80/59	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		320	580	1270	II/28	60-80	70	80/59	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	12-reihig	480	860	1950	III/36	60-80	70	140/103	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		300	860	2180	II/28	60-80	70	140/103	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-
	16-reihig	690	1140	2440	III/36	60-80	70	160/118	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		400	1140	2690	III/36	60-80	70	160/118	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-
X-reihig	K	K	K	K	60-80	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	

Umrechnung cm in inch = cm / 2,54 Umrechnung cm in feet = cm / 30,48

✓ = Serienausstattung
● = optional erhältlich

V = Version (Auswahl)
K = Kundenanpassung bzw. -wunsch

- = nicht möglich

SCHUTZELEMENTE		ARBEITSWERKZEUGE																ZUBEHÖR						
Glatt	Gezackt	Scheiben		Rotor-Schutzstern	Bleche	Ohne	Zinken	Elemente	Schneidteiler	Winkelmesser	Schneidscheiben	Hacksterne	Häufelscharen	Häufelkörper	Häufelscheiben	Nachlaufstriegel	Dammstriegel	Fingerhacke	Rollstriegel-Nachläufer	Section Control Hydr. Parallelogrammaushebung	Sägerät P-BOX-STI	Warmtafeln + LED-Beleuchtung nach hinten	Warmtafeln + LED-Beleuchtung nach hinten und vorne	Warmtafeln für Frontgeräte mit Blinker nach vorne
-	-	-	-	✓	10	5	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	12	6	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	16	8	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	24	12	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	30	15	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	36	18	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	36	18	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	48	24	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	48	24	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	K	K	-	✓	✓	-	-	-	-	K	-	K	K	K	K	K	K	K	-	
-	-	-	-	✓	10	4	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	13	5	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	16	6	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	19	7	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	22	8	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	25	9	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	37	13	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	46	16	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	55	19	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	55	19	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	73	25	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	73	25	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	K	K	-	✓	✓	-	-	-	-	K	-	K	K	K	K	K	K	K	K	
-	-	-	-	✓	11	3	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	21	5	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	21	5	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	31	7	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	31	7	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	36	8	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	41	9	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	41	9	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	61	13	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	61	13	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	81	17	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	81	17	-	✓	✓	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	
-	-	-	-	✓	K	K	-	✓	✓	-	-	-	-	K	-	K	K	K	K	K	K	K	K	

Ob Zusatzoptionen miteinander kombiniert werden können bzw. ob für Optionen eventuell Sonderteile zur Realisierung benötigt werden (z.B. Abweichung Reihenabstand), klären Sie bitte direkt mit einem Einböck-Berater.

Für weitere Optionen bzw. weiter technische Angaben steht unser Vertriebsteam gerne zur Verfügung. Für eine aktuelle Übersicht bzw. Informationen besuchen Sie bitte unsere Website und laden Sie sich die aktuellsten Prospekte online herunter (www.einboeck.at/downloads).

HACKGERÄT-TYP	ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN								LENKUNG						KLAPPUNG				
	Reihen = Modell	Transportbreite S (cm)	Rahmenprofillänge S	Grundgewicht S (ca. in kg)	Anbaukategorie S	Reihenabstand (cm)		Zugkraftbedarf S ab PS/kW	Obertenklenkung	ROW-GUARD Kameraleitung	Reihentaster für ROW-GUARD	Hydraulische Handlenkung	Hydraulische Lenkvorsteuerung	Frontversion inkl. Spuranzeiger als Lenkhilfe	Starr	Hydraulische Klappung	Paketklappung	Mittelrahmen in XXL	Längsfahreinrichtung
						Möglich	Serie												
ROLLSTAR Maisausführung (8 Sterne / Reihe) bis zu 80 cm Reihenabstand	2-reihig	190	160	550	II/28	> 80	70	20/15	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	4-reihig	330	300	820	II/28	> 80	70	40/30	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		300	300	1080	II/28	> 80	70	50/37	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	6-reihig	470	440	920	II/28	> 80	70	60/44	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		300	440	1180	II/28	> 80	70	60/44	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
8-reihig	320	580	1450	II/28	> 80	70	80/59	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-	
X-reihig	K	K	K	K	> 80	K	K	✓	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
ROLLSTAR Kartoffelausführung (4 Sterne / Reihe) bis zu 80 cm Reihenabstand	2-reihig	190	160	520	II/28	> 80	70	20/15	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	3-reihig	250	230	490	II/28	> 80	70	30/22	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	4-reihig	330	300	750	II/28	> 80	70	40/30	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		300	300	1010	II/28	> 80	70	50/37	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	6-reihig	470	440	800	II/28	> 80	70	60/44	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		300	440	1060	II/28	> 80	70	60/44	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	8-reihig	320	580	1450	II/28	> 80	70	80/59	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
12-reihig	320	860	2000	II/28	> 80	70	140/103	-	●	●	●	●	-	-	-	✓	-	-	
X-reihig	K	K	K	K	> 80	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
HILLSTAR bis zu 80 cm Reihenabstand	2-reihig	165	160	360	II/28	65-80	70	20/15	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	4-reihig	300	300	600	II/28	65-80	70	40/30	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		280	300	720	II/28	65-80	70	50/37	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	6-reihig	440	440	850	II/28	65-80	70	60/44	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		300	440	980	II/28	65-80	70	60/44	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	8-reihig	580	580	1040	II/28	65-80	70	80/59	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
		320	580	1350	II/28	65-80	70	80/59	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	12-reihig	480	860	1580	II/28	65-80	70	120/88	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
300		860	2100	II/28	65-80	70	140/103	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-	
X-reihig	K	K	K	K	65-80	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
CHOPSTAR-HYBRID 1 Teller 25-50 cm Reihenabstand	6-reihig	300	300	660	II/28	25-50	45	60/44	✓	●	●	●	●	-	✓	-	-	-	-
	8-reihig	300	380	990	II/28	25-50	45	70/51	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	12-reihig	305	560	1380	II/28	25-50	45	90/60	✓	●	●	●	●	-	-	✓	-	-	-
	15-reihig	300	695	1780	II/28	25-50	45	100/99	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	-	-
	18-reihig	480	830	2120	III/36	25-50	45	130/96	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		300	830	2310	II/28	25-50	45	130/96	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-
	24-reihig	670	1100	2700	III/36	25-50	45	160/118	-	●	●	-	-	-	-	✓	-	✓	●
		420	1100	2910	III/36	25-50	45	160/118	-	●	●	-	-	-	-	-	✓	-	-
X-reihig	K	K	K	K	19-30	K	K	K	K	K	K	K	-	K	K	K	K	K	

Umrechnung cm in inch = cm / 2,54 Umrechnung cm in feet = cm / 30,48

✓ = Serienausstattung
● = optional erhältlich

V = Version (Auswahl)
K = Kundenanpassung bzw. -wunsch

- = nicht möglich

SCHUTZELEMENTE					ARBEITSWERKZEUGE													ZUBEHÖR				
Glatt	Gezackt	Rotor-Schutzstern	Bleche	Ohne	Zinken	Elemente	Schneidteiler	Winkelmesser	Schneidscheiben	Hacksterne	Häufelscharen	Häufelkörper	Häufelscheiben	Nachlaufstriegel	Dammstriegel	Fingerhacke	Rollstriegel-Nachläufer	Section Control Hydr. Parallelgrammaushebung	Sägerät P-BOX-STI	Warntafeln + LED-Beleuchtung nach hinten	Warntafeln + LED-Beleuchtung nach hinten und vorne	Warntafeln für Frontgeräte mit Blinker nach vorne
-	●	-	●	✓	4	3	-	-	-	16	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	●	-	●	✓	8	5	-	-	-	32	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	●	-	●	✓	8	5	-	-	-	32	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	●	-	●	✓	12	7	-	-	-	48	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	●	-	●	✓	12	7	-	-	-	48	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	●	-	●	✓	16	9	-	-	-	64	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	K	-	K	K	K	K	-	-	-	K	-	-	-	-	K	K	K	K	K	K	K	K
-	-	-	●	✓	3	3	-	-	-	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	●	✓	4	4	-	-	-	12	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	●	✓	5	5	-	-	-	16	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	●	✓	5	5	-	-	-	16	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	●	✓	7	7	-	-	-	24	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	●	✓	7	7	-	-	-	24	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	●	✓	9	9	-	-	-	32	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	●	✓	13	13	-	-	-	48	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
-	-	-	K	K	K	K	-	-	-	-	-	-	-	-	K	K	K	K	K	K	K	K
-	-	-	-	✓	3	3	-	-	-	-	-	-	4	-	●	-	-	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	5	5	-	-	-	-	-	-	8	-	●	-	-	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	5	5	-	-	-	-	-	-	8	-	●	-	-	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	7	7	-	-	-	-	-	-	12	-	●	-	-	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	7	7	-	-	-	-	-	-	12	-	●	-	-	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	9	9	-	-	-	-	-	-	16	-	●	-	-	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	9	9	-	-	-	-	-	-	16	-	●	-	-	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	13	13	-	-	-	-	-	-	24	-	●	-	-	●	●	●	●	-
-	-	-	-	✓	13	13	-	-	-	-	-	-	24	-	●	-	-	●	●	●	●	-
-	-	-	-	K	K	K	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	K	K	K	K	K
●	-	-	●	✓	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
●	-	-	●	✓	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
●	-	-	●	✓	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
●	-	-	●	✓	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
●	-	-	●	✓	-	19	19	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
●	-	-	●	✓	-	19	19	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
●	-	-	●	✓	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
●	-	-	●	✓	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
K	-	-	K	K	-	K	K	-	-	-	-	-	-	-	K	K	K	K	K	K	K	-

Ob Zusatzoptionen miteinander kombiniert werden können bzw. ob für Optionen eventuell Sonderteile zur Realisierung benötigt werden (z.B. Abweichung Reihenabstand), klären Sie bitte direkt mit einem Einböck-Berater.

Für weitere Optionen bzw. weiter technische Angaben steht unser Vertriebsteam gerne zur Verfügung. Für eine aktuelle Übersicht bzw. Informationen besuchen Sie bitte unsere Website und laden Sie sich die aktuellsten Prospekte online herunter (www.einboeck.at/downloads).



KAMERALENKUNG ROW-GUARD

Type/ Arbeitsbreite in cm	Hinweis	Grundgerät kg	Gewicht ca. kg
ROW-GUARD 500	für Hackrahmen bis 6,99 m	≤ 2.500	390
ROW-GUARD 500 SR	für Hackrahmen bis 12,2 m	≤ 3.900	530
ROW-GUARD 500 SRHD	für Hackrahmen ab 12,2 m	> 4.000	960

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Um den Nutzen aus unserer stetigen Weiterentwicklung zur Verfügung stellen zu können, behalten wir uns technische Änderungen vor, auch ohne vorherige Ankündigungen. Druck- und Satzfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen jeder Art berechtigen nicht zu Ansprüchen. Einzelne Ausstattungsvarianten, die hier abgebildet oder beschrieben werden, sind nur optional erhältlich. Bei Widersprüchen zwischen einzelnen Dokumenten bezüglich des Lieferumfanges gelten die Angaben in unserer aktuellen Preisliste.

Alle Bilder sind Symbolbilder und können Optionen enthalten, die gegen einen Aufpreis erhältlich sind. Für weitere Informationen steht unser Vertriebs-Team zur Verfügung.

Fotos & Grafiken: © Einböck GmbH; Fotos & Grafiken frei, ohne Lizenz, jedoch unverändert verwendbar | Text & Inhalt: © Einböck GmbH; unverändert verwendbar bei Quellenangabe | Version: 10/2021