



HARTNÄCKIG. ERFAHREN. TATKRÄFTIG.

GRÜNLANDSTRIEGEL GRASS-MANAGER-PRO

Der GRASS-MANAGER-PRO, mit stärkerer Rahmenausführung als der GRASS-MANAGER, ist für überdurchschnittlich hohe Belastungen ausgelegt. Jedes pendelnd aufgehängte Striegelfeld ist über ein Parallelogramm mit integrierten Hydraulikzylindern am Hauptrahmen montiert. Alle Parallelogrammzylinder sind zu einem gemeinsamen Hydraulikkreislauf gekoppelt, das bewährte System des hydraulischen Niveaueausgleichs. Die Boden Anpassung ist somit optimal und der Zinkendruck perfekt ausgeglichen. Dieser Zinkendruck lässt sich bequem vom Traktor aus entsprechend den Bedingungen einstellen. Schwere Planierschienen in Dreiecksform vor den Tasträdern montiert, verteilen und entfernen Maulwurfshügel.

Der Aufbau eines pneumatischen Sägerätes ist auch auf den GRASS-MANAGER-PRO jederzeit möglich (PNEUMATICSTAR-PRO).



Type/ Arbeitsbreite in cm	Zinken	Front- streifbleche	Tasträder	Felder	ab PS/KW	Gewicht ca. kg
Mit Frontstreifblechen - ohne Sägerät						
GRASS-MANAGER-PRO 300	120	2	4	2	60/44	670
GRASS-MANAGER-PRO 600	240	4	6	4	80/59	1280
GRASS-MANAGER-PRO 900	360	6	8	6	130/95	2175
GRASS-MANAGER-PRO XXL ¹⁾	480	8	8	8	170/125	4200

1) Aufgesattelter Rahmen

SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Zinken ø 8 mm, 490 mm lang | einzeln auswechselbar | 10 cm Verschleißlänge

- ✓ Echte 2,5 cm Strichabstand

- ✓ Stabile, langlebige Zinken-Kunststoffhalterung

- ✓ Verdrehfestes Zinkenrohr für gleichmäßige Arbeit über die gesamte Feldbreite

- ✓ Striegelfelder 6-reihig mit Zentralzinkenverstellung pro Feld

- ✓ Eingriffswinkel der Zinken 5-stufig verstellbar

- ✓ Unterlenker und Oberlenker mit gehärteten Verschleißbuchsen versehen

- ✓ Gelenkiger robuster Rahmen garantiert optimale Boden Anpassung

- ✓ Gefederte schwere Frontstreifbleche dreiecksförmig vor den Tasträdern laufend

- ✓ Striegelfelder parallelgeführt mit hydraulischem Niveaueausgleich - für optimale Boden Anpassung

- ✓ Große kugelgelagerte Stützräder

- ✓ Abstellstütze

- ✓ Unterlegkeile für Modell 1200

OPTIONAL ERHÄLTlich

- » Zinken 490 mm lang, Ø 10 mm

- » Zinken 490 mm lang GERADE, Ø 10 mm

- » Frontanbaubock zum Fahren in Front

- » Pneumatisches Sägerät P-BOX

- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung

- » Weiteres Sonderzubehör - bitte an Einböck wenden