



**UNIVERSEL. CONSTANT. EXACTE.**

## **HERSE ÉTRILLE DE PRÉCISION AEROSTAR-EXACT**

Avec la herse étrille de précision AEROSTAR-EXACT, les cultures en ligne, comme le maïs, le soja, le tournesol, les fèves, les potirons ainsi que certains légumes peuvent être étrillées à partir de deux ou trois feuilles. L'AEROSTAR-EXACT permet également de réaliser un passage à l'aveugle précis grâce au contrôle de la profondeur et surtout aux possibilités de réglage de l'agressivité des dents.

L'AEROSTAR-EXACT est la version professionnelle de la herse étrille AEROSTAR-CLASSIC. De nombreuses options de l'AEROSTAR-CLASSIC sont déjà intégrées dans l'équipement standard de la herse étrille de précision AEROSTAR-EXACT.



**Étrillage précis (en aveugle) du maïs, des betteraves, des potirons, du soja, des pommes de terre, du blé, du seigle, des fèves, des pois, etc.**



Modèle/ Largeur de travail en cm	Compartiments	Roues terrage	Dents	à partir de CV/KW	Poids en kg
<b>RIGID non repliable</b>					
AEROSTAR-EXACT 300	2x1,5	4	120	40/29	540
<b>Répliage hydraulique</b>					
AEROSTAR-EXACT 600	4x1,5	6	240	70/51	940
AEROSTAR-EXACT 750	5x1,5	6	300	80/59	1200
AEROSTAR-EXACT 900 <sup>1)</sup>	6x1,5	6	360	90/66	1600
AEROSTAR-EXACT 1200 <sup>1)</sup>	8x1,5	6	480	100/74	1880
AEROSTAR-EXACT 1500 <sup>1,2)</sup>	10x1,5	6	600	150/110	2280
AEROSTAR-EXACT 1800 <sup>1,2,3)</sup>	12x1,5	10	720	200/147	3220

1) Repliage en ciseau + verrouillage hydraulique pour le transport

2) Hauteur de transport env. 4,5 m

3) Largeur de transport 6 m

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ Dents ø 7 mm, longueur 600 mm | échangeable | longueur d'usure de 10 cm
- ✓ Ecartement réel entre dents de 2,5 cm
- ✓ Coussinets en plastique des dents stable et durable
- ✓ Tube porte-dents anti-torsion assurant une pression de travail égale sur toute la largeur de la section
- ✓ Compartiment à 6 rangées de dents et 1,5 m de large
- ✓ Réglage hydraulique des dents par compartiment avec affichage de la position
- ✓ Compartiments fixés avant et arrière
- ✓ Bras inférieur, barre d'attelage rapide pendulaire (jusqu'à modèle 600)
- ✓ Châssis robuste de tube spéciale | Roues de terrage à pneu réglables | Béquille pour la version repliable
- ✓ Positionnement automatique des compartiments latéraux grâce au guidage parallèle (pour la version repliable)
- ✓ Trou oblong du bras d'attelage supérieure pour une adaptation parfaite au terrain inégal
- ✓ Pendulaire garantissent la régularité du travail
- ✓ Roues sur le châssis pendulaire dotés d'une herse peigne
- ✓ Grandes roues de terrage à barrettes avec roulements à billes
- ✓ Sécurité hydraulique de transport à partir de modèle 900

## OPTIONS

- » Suspension de dents pour cultures en ligne
- » Extension de la herse étrille de 30 cm
- » Roues à pneu jumelées dans la voie
- » Sélecteur de fonction électrique
- » Semoir pneumatique P-BOX-STI jusqu'à 12 m
- » Panneaux d'avertissement avec support et éclairage LED