RÉGÉNÉRATEUR DE PRAIRIE PROFESSIONNEL *PS-PRO*

www.einboeck.at/fr/pneumaticstar-pro

Le PNEUMATICSTAR-PRO est un régénérateur de prairie professionnel puissant & agressif pour un entretien des prairies économique au printemps ou à la fin de l'été avec une technique de sursemis précise. Elle est équipée d'un semoir P-BOX-MD à entraînement mécanique ou du semoir P-BOX-STI à entraînement électrique et est commandée par le terminal de commande moderne SPEED-TRONIC.

Modèle/ Largeur travail en cm	Dents	Lames avant	Roues terrage	Déflecteurs-répartiteurs	Compart-iments	Rouleaux doseurs	à partir de CV/kW	Poids en kg
Avec lames niveleuses - avec semoir								
PNEUMATICSTAR-PRO 300 [1,3]	120	2	4	8	2	B, E	60/44	790
PNEUMATICSTAR-PRO 600 [1,4]	240	4	6	8	4	C, E	80/59	1370
PNEUMATICSTAR-PRO 750 [4]	300	5	6	10	5	C, E [9]	120/88	1860
PNEUMATICSTAR-PRO 900 [7,8]	360	6	8	12	6	G, H	130/95	2265
PNEUMATICSTAR-PRO XXL [2,5,6]	480	8	8	16	8	D, F	170/125	4440

1) Turbine électrique double 12 Volt
2) Turbine hydraulique avec jauge de pression d'huile (Nécessite : retour libre, capacité max. de la pompe à huile de 50 l/min ; conseil : unité de commande indépendante ou Load Sensing)
3) 1 raccord à double effet nécessaire
4) 1 raccord à double effet et 1 raccord à simple effet nécessaire
5) 2 raccords à double effet et 1 raccord à simple effet avec retour simple nécessaire
6) Châssis semi-porté
7) Rabattement du paquet
8) Ventilateur mécanique & 3 distributeurs double effet
9) Avec 5 départs

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.
Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !

RENTABLE. PRODUCTIF. DÉTERMINÉ.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ Dents ø 8 mm, longueur 490 mm | échangeable | longueur d'usure de 10 cm
- ✓ Ecartement réel entre dents de 2,5 cm
- ✓ Coussinets en plastique des dents stables et durables
- ✓ Tube porte-dents anti-torsion assurant une pression de travail égale sur toute la largeur de la section
- ✓ Compartiment à 6 rangées de dents avec orientation centrale pour compartiment
- ✓ Angle d'attaque des dents réglable sur 5 niveaux
- ✓ Bras inférieur et bras supérieur avec bagues d'usure trempées
- ✓ Le cadre articulé robuste garantit une adaptation au sol optimale
- ✓ Lames niveleuses triangulaires lourdes avec sécurité à ressort, montées devant les roues de terrage
- ✓ Compartiments de herse étrille guidés de manière parallèle avec compensateur de niveau hydraulique pour un suivi optimal du sol
- ✓ Grandes roues sur roulement à billes
- ✓ Béquille avec une passerelle de remplissage
- ✓ Cales pour le modèle 1200
- ✓ **Équipement de série semoir P-BOX-MD :**
  - Dosage de la quantité mécaniquement par roue de jauge et à l'arbre flexible via un engrenage à bain d'huile à réglage continu
  - Voir P-BOX-MD
- ✓ **Équipement de série semoir P-BOX-STI :**
  - SPEED-TRONIC commande : Menu de navigation conviviale & en couleur, nombreuses possibilités de paramétrage, test d'étalonnage automatique, pré-dosage automatique, compteur d'hectares, design conviviale en classe de protection IP65, etc. - alimentation électrique par prises 3 pôles
  - Dosage de quantité électrique par capteur de roue de terrage - arrêt automatique à la tournière du champ par capteur sur le 3e point
  - Voir P-BOX-STI

OPTIONS

» Comme GRASS-MANAGER-PRO

» Comme le P-BOX-MD (page 34)

» ou le P-BOX-STI (page 36)

» ou le MULTI-BOX (page 38)

Pour configurer votre machine selon vos souhaits, veuillez prendre contact par écrit avec un conseiller Einböck !
Vous trouverez sur www.einboeck.fr un aperçu précis et régulièrement mis à jour des équipements de série, des différentes options et de la compatibilité de nos produits.
Les données techniques et les dimensions sont approximatives et sans engagement. Nous nous réservons le droit de modifier la construction et la mise en œuvre !