



**PROACTIF. INITIATIVE. TALENTUEUX.**

## **BINEUSE DE BUTTAGE CHOPSTAR-HILL**

CHOPSTAR-HILL (anciennement HILLSTAR / EHG) est une bineuse avec de grands disques butteurs. L'outil est utilisé pour les cultures nécessitant un buttage. Les dents à l'avant de la machine émiettent le sol et les disques montés en biais mettent la terre sur la culture en butte afin d'éviter tout risque d'érosion. Cela résulte dans un parfait entretien des ados.

Le grand diamètre des disques évite de blesser les racinelles de la culture en place. Ces disques sont équipés de roulements de qualités nécessitant aucun entretien et supportant les efforts axiaux en fonction du réglage. Le montage en option d'une herse à butte permet d'atténuer l'apparition des adventices.



Rangs	Inter-rang en cm	Châssis	Largeur de transport env. en m	Largeur châssis env. en m	Dents	Corps	à partir de CV/KW	Poids env. kg MIN
2	70	S	1,65	1,60	3	3	20/15	360
4	70	S	3,05	3,00	5	5	40/30	600
4	70	K	2,80	3,00	5	5	50/37	720
6	70	S	4,40	4,40	7	7	60/44	850
6	70	K	3,00	4,40	7	7	60/44	980
8	70	S	5,80	5,80	9	9	80/59	1 040
8	70	K	3,20	5,80	9	9	80/59	1 350
12	70	K	4,80	8,60	13	13	120/88	1 580
12	70	P	3,20	8,60	13	13	140/103	2 100

S = rigide | K = repliable | P = repliage en portefeuille

**Les bineuses CHOPSTAR d'Einböck sont configurées individuellement à l'aide d'un système modulaire. Il n'existe donc pas d'équipement de série : chaque machine est parfaitement adaptée aux besoins de l'utilisateur.**

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ Poutre-châssis robuste et durable avec dégagement élevé (rigide, à repliage simple ou à repliage en portefeuille)
- ✓ Différents attelages, par exemple via le translateur ROW-GUARD, cat. 2, cat. 3, ou avec guidage par 3e point
- ✓ Élément de binage HILL avec 2 disques butteurs réglables en hauteur et en angle d'attaque, ainsi qu'une dent de pré-ameublissement pour les cultures sur buttes telles que les pommes de terre, les carottes, etc. et des inter-rangs jusqu'à 75 cm
- ✓ Renforcement de pénétration des parallélogrammes réglable
- ✓ Grands parallélogrammes réglables pour un ajustement en hauteur maximal et une longévité élevée, avec une fixation rapide sur la poutre-châssis.
- ✓ Roues Farmflex réglables en hauteur avec roulement à billes, ø 300 mm / 100 mm

## OPTIONS

- » Peigne de butte
- » Relevage hydraulique des parallélogrammes SECTION-CONTROL avec relevage jusqu'à 35 cm, montage des flexibles y compris
- » Translateur pour caméra ROW-GUARD
- » Semoir P-BOX, trémie frontale JUMBO-SEED
- » Cuve frontale pour liquides JUMBO-STREAM
- » Panneaux de signalisation avec support et éclairage LED
- » Autres configurations et conceptions sur demande



**Le buttage permet de réguler et de renverser les adventices !**