

ROTATIF. ÉNERGIQUE. ACCIDENTÉ.

BINEUSE À ÉTOILES CHOPSTAR-ROLL

La bineuse à étoiles rotatives CHOPSTAR-ROLL (anciennement ROLLSTAR / EMR est équipée de disques en forme d'étoiles et peut être utilisée dans les cultures en rangs comme les pommes de terre, le maïs, les légumes, etc. Selon la largeur de binage, on équipera l'outil d'un nombre plus ou moins élevé d'étoiles. Associée à une butteuse, la CHOPSTAR-ROLL est également idéale pour réaliser des buttages.



Binage rotatif dans les buttes de pommes de terre et de maïs !



Rangs	Inter-rang en cm	Châssis	Largeur de transport env. en m	Largeur châssis env. en m	Dents	Corps	à partir de CV/KW	Poids env. kg MIN
Équipement maïs								
2	70	S	1,90	1,60	3	3	20/15	550
4	70	S	3,30	3,00	5	5	40/30	820
4	70	K	3,00	3,00	5	5	50/37	1 190
6	70	S	4,70	4,40	7	7	60/44	920
6	70	K	3,00	4,40	7	7	60/44	1 180
8	70	K	3,20	5,80	9	9	80/59	1 450
Équipement pommes de terre								
2	70	S	1,80	1,60	3	3	20/15	520
4	70	S	3,20	3,00	5	5	40/30	750
4	70	K	3,00	3,00	5	5	50/37	1 010
6	70	S	4,70	4,40	7	7	60/44	800
6	70	K	3,00	4,40	7	7	60/44	1 060
8	70	K	3,20	5,80	9	9	80/59	1 450
12	70	P	3,20	8,60	13	13	140/103	2 000

S = rigide | K = repliable | P = repliage en portefeuille

Les bineuses CHOPSTAR d'Einböck sont configurées individuellement à l'aide d'un système modulaire. Il n'existe donc pas d'équipement de série : chaque machine est parfaitement adaptée aux besoins de l'utilisateur.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ Poutre-châssis robuste et durable avec dégagement élevé (rigide, à repliage simple ou à repliage en portefeuille)
- ✓ Différents attelages, par exemple via le translateur ROW-GUARD, cat. 2, cat. 3, ou avec guidage par 3e point
- ✓ Éléments de binage ROLL avec 4+4 étoiles et deux dents de pré-ameublissement pour les grandes cultures telles que le maïs, le soja, etc. et des inter-rangs jusqu'à 80 cm
- ✓ Élément de binage ROLL avec 2+2 étoiles et une dent de pré-ameublissement pour les cultures sur butte telles que les pommes de terre, les carottes, etc. et des inter-rangs jusqu'à 80 cm
- ✓ Étoiles de binage à faible usure, sur roulements à rouleaux obliques, démontables individuellement
- ✓ Renforcement de pénétration des parallélogrammes réglable
- ✓ Grands parallélogrammes réglables pour un ajustement en hauteur maximal et une longévité élevée, avec une fixation rapide sur la poutre-châssis.
- ✓ Roues Farmflex réglables en hauteur avec roulement à billes, ø 300 mm / 100 mm

OPTIONS

- » Outils suiveurs tels que les bineuses à doigts, les herses peignes, les éléments roto-étrilles, les disques butteurs, etc.
- » Peigne de butte
- » Différents éléments de protection, rabattables, réglables en hauteur, avec réglages rapides et guidage parallélogramme (selon la version)
- » Palier renforcé pour grandes exploitations agricoles/ CUMAs
- » Relevage hydraulique des parallélogrammes SECTION-CONTROL avec relevage jusqu'à 35 cm, montage des flexibles y compris
- » Translateur pour caméra ROW-GUARD
- » Semoir P-BOX, trémie frontale JUMBO-SEED
- » Cuve frontale pour liquides JUMBO-STREAM
- » Panneaux de signalisation avec support et éclairage LED
- » Autres configurations et conceptions sur demande