

**DREHEND. KRAFTVOLL. STEIL.**

## **ROLLSTERNHACKGERÄT CHOPSTAR-ROLL**

Das Rollsternhackgerät CHOPSTAR-ROLL (ehemals ROLLSTAR / EMR) besitzt sternartige Scheiben und kann in Reihenkulturen wie z.B. Kartoffeln, Mais, Gemüse usw. eingesetzt werden. Je nach Hackbreite wird das Gerät mit bis zu 5 Hacksternen bestückt. In Kombination mit einem Dammstriegel ist der CHOPSTAR-ROLL auch perfekt als Pflegegerät für Dammkulturen geeignet.



**Rollendes Hacken in Mais- und Kartoffeldämmen!**



Reihen	Reihenabstand in cm	Rahmen	Transportbreite ca. in m	Rahmenbreite ca. in m	Zinken	Körper	ab PS/KW	Gewicht ca. kg MIN
<b>Maisausführung</b>								
2	70	S	1,90	1,60	3	3	20/15	550
4	70	S	3,30	3,00	5	5	40/30	820
4	70	K	3,00	3,00	5	5	50/37	1 190
6	70	S	4,70	4,40	7	7	60/44	920
6	70	K	3,00	4,40	7	7	60/44	1 180
8	70	K	3,20	5,80	9	9	80/59	1 450
<b>Kartoffelausführung</b>								
2	70	S	1,80	1,60	3	3	20/15	520
4	70	S	3,20	3,00	5	5	40/30	750
4	70	K	3,00	3,00	5	5	50/37	1 010
6	70	S	4,70	4,40	7	7	60/44	800
6	70	K	3,00	4,40	7	7	60/44	1 060
8	70	K	3,20	5,80	9	9	80/59	1 450
12	70	P	3,20	8,60	13	13	140/103	2 000

S = Starr | K = Klappbar | P = Paketklappung

**Die CHOPSTAR-Hackgeräte von Einböck werden über einen flexiblen Hacktechnik-Baukasten individuell konfiguriert. Eine feste Serienausstattung gibt es daher nicht – jedes Gerät wird perfekt auf die Anforderungen des Anwenders abgestimmt.**

## SERIENAUSSTATTUNG

- ✓ Robuster, langlebiger Spezial-Profilrohrrahmen mit hohem Durchgang (starr, einfach geklappt oder mit Paketklappung)
- ✓ Diverse Traktoranhängungen z.B. über den Verschiebrahmen ROW-GUARD, Kat. 2, Kat 3, oder mit Oberlenkerlenkung
- ✓ ROLL-Hackkörper mit 4+4 Hacksterne und zwei Vorlockerungszinken für Standardkulturen wie Mais, Soja, usw. und Reihenabstände bis 80 cm
- ✓ ROLL-Hackkörper mit 2+2 Hacksterne und einem Vorlockerungszinken für Dammkulturen wie Kartoffel, Karotten, usw. und Reihenabstände bis 80 cm
- ✓ Verschleißfeste Spezial-Hacksterne schrägrollengelagert, einzeln abnehmbar
- ✓ Einzugsverstärkung der Parallelogramme verstellbar
- ✓ Großdimensionierte, nachstellbare Parallelogramme für maximale Höhenanpassung und Langlebigkeit inkl. Hauptrahmen-Schnellklemmung
- ✓ Höhenverstellbare Farmflex-Tasträder, kugelgelagert, ø 300 mm / 100 mm

## OPTIONAL ERHÄLTICH

- » Nachlaufwerkzeuge wie Fingerhacken, Nachlaufstrielgel, Rollstrielgel, Häufelscheiben, usw.
- » Damm- & Kammstrielgel
- » Diverse Pflanzenschutzelemente, hochsteckbar, höhenverstellbar, mit Schnellverstellungen und parallelogrammgeführt (je nach Version)
- » Lagerausführung für Großbetriebe und Maschinengemeinschaften
- » Hydraulische Parallelogrammaushebung SECTION-CONTROL mit bis zu 35 cm Aushubhöhe inkl. ordentlicher Schlauchverlegung
- » Kamera-Verschieberahmen ROW-GUARD
- » Sägerät P-BOX, Fronttank JUMBO-SEED
- » Flüssig-Fronttank JUMBO-STREAM
- » Warntafeln mit Halter und LED-Beleuchtung
- » Viele weitere Spezialkonfigurationen sowie Sonderanfertigungen